



Břemenový magnet NEO

Vylepšená verze zapínání břemenového magnetu NEOLIFT pomocí systému Easy Switch. Tento systém Vám umožní břemenový magnet zapínat i vypínat pouze jednou rukou a tím ušetříte minimálně 40% času.

Vyšší nosnost břemenových magnetů

- + extra silně nabitě neodymové magnety
- + vyšší kapacita při zachování původních parametrů
- + technologie Easy Switch

Originální design BUX

- + ergonomické designové řešení
- + robustní tělo
- + pouze 2 zapuštěné šrouby

Vysoká kvalita a maximální bezpečnost

- + koeficient bezpečnosti 3+
- + individuální odtrhový test se vzduchovou mezerou - simulace reálných podmínek
- + ochranná známka + AIR GAP TEST



Konstrukce

- Dvojitý magnetický obvod s neodymovými magnety
- Pro ploché i kruhový profil materiálu
- Snadná aktivace magnetu
- Bezpečnostní koeficient nosnosti 3:1 - odtrhová zkouška nosnosti prováděna se vzduchovou mezerou
- Vysoká odolnost pro provoz ve stížených podmínkách
- Použití magnetu je schváleno pro teploty do 80°C

Aplikace

- Všude tam, kde se pracuje s ocelí
- Na dílnách, k manipulaci s nástroji, obrobky
- Na staveništích, k manipulaci s plechy a profily
- Ve skladech k manipulaci s plechy, tyčemi, výpalky
- Výklovky a trubkami



VAZAKY.com

eshop vázacích prostředků a doplňků



Katalogové číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Ø oka [mm]	Hmotnost [kg]	Testovaná hmotnost [kg]	Nosnost pro plochý materiál [kg]	Nosnost pro kruhový materiál [kg]	Ø min/max [mm]
NEO 150	93	60	120	10	3	450	150	65	40/100
NEO 300	152	100	180	16	10	900	300	150	60/200
NEO 600	246	120	180	20	21	1800	600	300	65/270
NEO 1000	306	146	236	20	40	3200	1000	500	100/300
NEO 2000	478	165	273	20	90	6200	2000	1000	150/350

